flow med
medical appliances

DATENBLATT

dry-cap uv 2®

Schnell-Trocknung durch effizientes Luftgebläse

Hygiene durch UV-C Licht für Ihre Gesundheit

Gesundheits-förderndes Blau-Licht

Einfachste Bedienung durch taktile Tasten

Trocknen, Reinigen und Aufladen durch Dual-USB Standard

Schwerkraftsensor für sicherheits-Abschaltung

Automatische Abschaltung nach 2 Stunden

Alle Funktionen überwacht durch Mikroprozessor

Höchste Produkt-qualität mit 2 Jahren Garantie

Energiesparend, schonend und absolut sicher

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die dry-cap uv 2® ist eine elektronische Trockenhaube mit Dual-USB-Anschluß und UV-C Licht für die hygienische Reinigung.
Sie trocknet und pflegt alle Arten von aufladbaren Hörsystemen, RIC-Hörer, Tinnitusmasker, Otoplastiken und Gehörschutz. Viele weitere Produkte können hygienisch gereinigt werden.

IDENTIFIKATION

Name:	dry-cap uv 2®
Artikelnummer:	90600000

TECHNISCHE DATEN

Trocknung:	Schnelltrocknung durch effizientes Luftgebläse, keine thermische Beanspruchung
	Hochleistungs-Ventilator 7.000 U/min, Airflow 2,56 CFM, Air press. 2,47 mm H20, sehr leise 38 dB (A)
Tasten:	Linke Taste für Dry&Clean Modus: 2 min. UV-C Licht + 116 min. Trocknung + 2 min. UV-C Licht
	Rechte Taste für Clean Modus: Reinigung durch 2 min. UV-C Licht
Abschaltung:	Automatisch nach 2 h bzw. nach 2 min
Desinfektion:	Durch UV-C Licht mit 253,7 nm Wellenlänge
	Dabei werden bis zu 99,9% aller gängigen Keime und Bakterien werden wirksam eliminiert
	UV-C Intensität max. 4.900 µW/cm², Erfassungsfläche bei 10 cm ~1.200 µW/cm²
Betrieb:	5V USB Basis über mitgeliefertes USB Schaltnetzteil oder USB 2.0 Schnittstelle
Sicherheit:	Eingangsspannungsüberwachung bei < 4 V und > 6 V
	Automatische Sicherheitsabschaltung bei Bewegung durch 3G-Sensor
Stromverbrauch:	Durchschnittliche Leistung 1 W, Maximale Leistung (UV-C) 3 W
	Stand-by Leistung < 0,1 W

VERPACKUNGSINHALT

dry-cap uv 2®
Dual-USB Netzteil
USB-Kabel 1,0 m
Reinigungstuch
Bedienungsanleitung

SCHALTNETZTEIL

Elektronisches USB Schaltnetzteil (Klasse VI)

Eingang:	100-240 V, AC 50/60 Hz
Ausgang:	5 V, 2 A, DC
Typ:	EU / UK / US / JP / AUS verfügbar

GARANTIE

2 Jahre ab Lieferung

KENNZEICHNUNG

ABMESSUNGEN, GEWICHT UND EAN

Gerät:	120 mm x 120 mm x 120 mm (L x B x H)	315 g	EAN
1er Karton:	130 mm x 130 mm x 130 mm (L x B x H)	441 g	42 6027701 814 6
10er Karton:	675 mm x 275 mm x 153 mm (L x B x H)	5.100 g	42 6027701 815 3
20er Karton:	695 mm x 295 mm x 342 mm (L x B x H)	6.000 g	42 6027701 816 0

Document version: 2019-05-22